deviceSTYLE





THE CONPACT & ESSENTIAL





60L ノンフロン冷凍庫

DF-U60B-N

使いやすさと美しさを追求した
コンパクト & エッセンシャル 冷凍庫

年間消費電力量 146kWh/年
2021年省エネ基準達成率100%






使いやすさと美しさを追求

DF-U60B-N

60L ノンフロン冷凍庫

どんなインテリアにも合う
シックなカラーとシンプルなデザインです



新開発高効率低騒音タイプの
コンプレッサーを採用

FREEZE KEEP SILENT



ワイヤーフィン&チューブ直冷式蒸発器により
4スター性能を強力に維持

DF-U60B-N 60L 直冷式アップライト型 ノンフロン電気冷凍庫

パワフル冷却・省エネ

新開発の高効率低騒音タイプのコンプレッサーを搭載し、3 段ワイヤーフィン & チューブ直冷式蒸発器と合わせ、パワフルな冷凍を実現します。2021年省エネ基準を100%達成した省エネ性能に優れたノンフロン冷凍庫です。

冷凍焼けを抑えおいしさをキープ

冷凍焼けになりにくく、ムラなく包み込むように冷やす直冷式。保存する食材のおいしさを長期間キープします。

コンパクト・静音設計で自在に設置

静音 24/25dB（A）運転。置き場所を選ばず自在に置けるコンパクトなサイズで、リビングキッチンに置いても静けさを妨げません。

年間消費電力量 146kWh/年
2021年省エネ基準達成率100%

種　　類	ノンフロン冷凍庫
型　　名	DF-U60B-N
冷却方式	コンプレッサー式
定格内容積	60L〈45L〉*1（JIS C 9801-3:2015 準拠）
外形寸法	幅 474mm × 奥行き 500mm × 高さ 840mm
本体質量	26kg
電源コード長	1.8m
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	59/62W
年間消費電力量	146/146kWh/ 年（JIS C 9801-3:2015 準拠）
冷　　媒	R600a（イソブタン）
冷媒封入量	40g
断熱発泡ガス	シクロペンタン
音圧レベル	24/25dB (A)（JIS C 9607 準拠　周囲温度 20℃安定時）
使用環境温度	5 ～ 38℃
冷凍室の記号	★☆☆☆
霜取方法	手動開始・手動終了
付属品	透明フリーケース（大 × 3・小 × 1）・霜取り用へら 円形ゴムパッド × 4・取扱説明書（保証書つき）

*1　実際に食品を収納できるスペースの目安です。

デバイスタイル カスタマーサポートセンター
0570-067788　customer.support@devicestyle.co.jp
【受付時間】月 - 金曜日　9 時 30 分 ~ 17 時 30 分（土日・祝日及び長期休暇を除きます。）
【冷蔵庫・冷凍庫ホームページ】https://refrigerator.devicestyle.co.jp
お問い合わせは弊社ホームページ（右記 QR コード）の「お問い合わせフォーム」が便利です。

株式会社 デバイスタイルマーケティング
〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町2番10号 ストリーム市ヶ谷
https://www.devicestyle.co.jp